

Sensationelle Hobelergebnisse!

A3 26 & A3 31 Abricht-Dickenhobelmaschinen

NEU



Duales Aufklappen der Abrichttische!



Technische Daten

A3 26
A3 31

POS	Elektrik		
001	3x 400 V Motorspannung	-	S
003	1x 230 V Motorspannung, Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW) S6/40 %	-	○
	1x 230 V Motorspannung, Motorstärke 2,6 PS (1,9 kW) S6/40 %	S	-
004	50 Hz Motorfrequenz	S	S
007	Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW) S6/40 %	-	S
Abrichteinheit und Hobelwelle			
042	3-Messer-Automatik-Hobelwelle	S	S
043	3-Messer-Streifenmesser-Hobelwelle	○	○
	Spanabnahme max.	4 mm	4 mm
	Abricht-hobelbreite	260 mm	310 mm
	Abrichtschlänge	1120 mm	1400 mm
	Abrichtanschlag schwenkbar 90°–45°, eloxiert	S	S
	Abrichtanschlaglänge	750 mm	1100 mm
Dickeneinheit			
	Dicken-Hobelbreite	254 mm	306 mm
	Dickenschlänge	540 mm	540 mm
	Dickenhöhe min.–max. 4–225 mm	S	S
	Synchrones Vorschubgetriebe 6 m/min (50 Hz)	S	S
Bohreineinrichtung			
190	Bohrsupport	○	○
191	Bohrfutter 0–16 mm	○	○
Wichtiges Zubehör			
210	Fahreineinrichtung ohne Hebedeichsel	○	○
211	Hebedeichsel	○	○
Gewicht			
	Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung) netto/brutto	245 kg	290 kg
	Absauganschluss Ø	100 mm	120 mm

Details, die Sie begeistern!

Mehr finden Sie unter
www.hammer.at



Die selbsteinstellende Hammer 3-Messer-Automatik-Hobelwelle!



Die Spanabnahme wird über einen Handhebel an der Maschinen-Vorderseite eingestellt!



Extrem platzsparende Konstruktion des Hobelanschlages!